

Çark sistemli kapı kapatıcı


Uzun yıllardan gelen tecrübesi ile DORMA fonksiyonellik ve geçiş konforunda en yüksek talepleri karşılayan TS 83 model kapı kapatıcıyı üretmiştir. 2 farklı kuvvet seçeneği ile hemen tüm kapı büyüklüklerinde kullanılabilen TS 83, opsiyonel olarak seçilebilen korozyona

dayanıklı kaplama seçeneği ile özellikle dış mekan kapıları için çözümler sunar. Standart sunulan mekanik yastıklama özelliğinin yanı sıra opsiyonel olarak geciktirme hareketi ile TS 83, kapıların kullanım konforunu artırır. Opsiyonel olarak sunulan sabitleme özelliği, kolda

bulunan on/off (açık/kapalı) seçimi sayesinde kapının belirli bir konumda açık tutulmasını sağlar.

F Uygunluk Belgesi
DORMA TS 83, EN 1154 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yangın kapılarında ve duman sızdırmaz kapılarda kullanılmaktadır.

- Kapanma gücü EN 3-6 ayarlanabilir
- Kapanma gücü EN 7 sabit
- Dış mekan kapıları
- Kapı Kanat Eni ≤ 1400 mm EN 3-6
- Kapı Kanat Eni ≤ 1600 mm EN 7
- Yangın ve duman kapılarında kullanılır
- **Koldan sabitleme (opsiyonel)**
- **Kapanmayı geciktirme hareketi (opsiyonel)**
- **Tokatlama (dirsek kol ayarı ile)**
- **180° - 15° ayarlanabilir kapanma hızı**
- **15° - 0° ayarlanabilir kapanma hızı**
- **DIN EN 1154**
- **CE**



DORMA TS 83

- Sağ ve sol kapılar için tek model
- Ayarlanabilir kapanma kuvveti (EN 3-6) ve (EN 7)
- Ayarlanabilir kapanma hızı 180° - 15° (EN 3-6) (1)
- Ayarlanabilir kapanma hızı 15° - 0° (EN 3-6) (2)
- Dirsek kol üzerinden ayarlanabilir tokatlama (3)
- Frenleme hareketi (4)
- Kapanmada geciktirme hareketi (SV) opsiyonel (5)
- Sabitlemeli kol RF, opsiyonel (Yangın ve duman sızdırmaz kapılarda kullanılmaz) (6)
- Korozyona karşı korunma (AC) opsiyonel



DORMA TS 83 EN 3-6 240 TL

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


* DORMA, ürünlerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

22



DORMA TS 73 V

- Kapanma gücü EN 2-4 ayarlanabilir
- Dış / İç mekan kapıları ≤ 1100 mm
- Sağ ve sol kapılarda kullanılır
- Ölçüler: 225*40*60 mm
- DIN EN 1154
- Yangın ve duman kapılarında kullanılır
- **CE**




- 180° - 15° arası ayarlanabilir kapanma hızı
- 15° - 0° ayarlanabilir kapanma hızı
- Tokatlama (dirsek kol ayarı ile)
- Sabitleme imkanı (opsiyonel)
- Ayarlanabilir kapanma gücü
- Frenleme hareketi

200 TL



DORMA TS 72

- Kapanma gücü EN 2-4
- İç mekan kapıları ≤ 1100 mm
- Sağ ve sol kapılarda kullanılır
- Ölçüler: 232*45*68 mm
- DIN EN 1154
- Yangın ve duman kapılarında kullanılır
- **CE**




- 180° - 15° arası ayarlanabilir kapanma hızı
- 15° - 0° ayarlanabilir kapanma hızı
- Tokatlama (dirsek kol ayarı ile)
- Sabitleme imkanı (opsiyonel)
- Ayarlanabilir kapanma gücü

135 TL



DORMA TS 71

- Kapanma gücü EN 3/4
- İç mekan kapıları ≤ 1100 mm
- Sağ ve sol kapılarda kullanılır
- Ölçüler: 232*45*68 mm
- DIN EN 1154
- Yangın ve duman kapılarında kullanılır
- **CE**




- 180° - 15° arası ayarlanabilir kapanma hızı
- 15° - 0° ayarlanabilir kapanma hızı
- Tokatlama (dirsek kol ayarı ile)
- Sabitleme imkanı (opsiyonel)

100 TL



DORMA TS 68

- Kapanma gücü EN 2/3/4
- İç mekan kapıları ≤ 1100 mm
- Sağ ve sol kapılarda kullanılır
- Ölçüler: 220*45*54 mm
- DIN EN 1154



- 180° - 15° arası ayarlanabilir kapanma hızı
- 15° - 0° ayarlanabilir kapanma hızı
- Tokatlama (dirsek kol ayarı ile)
- Sabitleme imkanı (opsiyonel)

65 TL

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* DORMA, ürünlerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.